

MANTA IMPERMEABILIZANTE-PL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MANTA IMPERMEABILIZANTE-PL é formulada especialmente para impermeabilização de grandes áreas. É um composto monocomponente à base de elastômeros de alto desempenho.

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Utilizada em sistemas de selagens para reduzir as movimentações (retração e dilatação) da placa cimentícia devido à absorção de umidade.
- Impermeabilização de placas cimentícias, lajes e paredes.

VANTAGENS

- Resistente à água depois de curado;
- Fácil manuseio;
- Pode ser pintado depois de curado;
- Não endurece na embalagem;
- Não tem odor;
- Resiste a intempéries;
- Não inflamável;
- Não necessita fazer mistura, pois é monocomponente;
- Não tem odor, não inflamável;
- Não possui solventes voláteis e isocianatos.

CARACTERÍSTICAS

Base química	Resinas sintéticas
Cor	Bege
Mecanismo de cura	Evaporação de água
Densidade	1,6g/cm ³
Temperatura de aplicação	Ambiente
Tempo de formação de película	5 a 15 minutos
Temperatura de trabalho	5°C – 40°C
Trincamento	Nenhum
Tempo de armazenagem (abaixo 25°C)	36 meses
Resistência à temperatura	-40°C a 200°C

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Produto pronto para o uso. Sempre mexer o conteúdo levemente antes do uso:

- Certificar-se de que todas as superfícies estejam limpas.
- Aplicar a Manta Impermeabilizante - PL nas paredes a partir do chão até uma altura de 50 cm na parede crua. Eliminar trincas ou fissuras com o auxílio do Prego Líquido 360g ou Pesilox Fix Tudo Construção 360g. Certifique-se que a regularização da laje tenha um caimento mínimo de 1° na direção do ralo, cano e etc. Os rodapés precisam estar totalmente preenchidos, para evitar problemas futuros. Com o auxílio de um pincel ou rolo de pintura, aplicar a primeira demão da Manta Impermeabilizante.

- Esperar no mínimo de 2 a 4 horas e aplicar a segunda demão cruzando (uma vertical e a outra horizontal), para que forme uma trama (para maior eficácia aplique uma terceira demão). A espessura final da camada de Manta Impermeabilizante – PL é de 4 mm.

- Depois de usar manter a embalagem fechada.

Obs.: Para garantia e eficiência da aplicação, é extremamente necessário que a superfície esteja seca e isenta de partículas soltas, óleos e graxas, assim como não deve haver impermeabilizações anteriores.

No caso de acabamento com tinta, utilize produtos à base de água. Não utilizar tintas, esmaltes e textura que contenham solventes.

***Importante: No dia da aplicação certificar-se que não irá chover por no mínimo dois dias.**

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Balde 5 e 20kg.

PRECAUÇÕES

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o contato prolongado com a pele. Em caso de contato, lave-a com água e sabão. Em caso de ingestão, irritação ou contato com os olhos, procure auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e ventilado, com temperatura entre 5°C - 25°C. O produto é melhor preservado quando mantido em sua embalagem original e fechada.

COMPOSIÇÃO

Resinas sintéticas de alto desempenho.